

# PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

Vysoce hodnotný speciální čistič pro oblast průmyslu a řemesel.



## Oblasti použití:

Odstraňuje zbytky lepicích pásek, zbytky lepidel z papírových a fóliových etiket. Čistí strojní a plastové součástky i kovové povrchy. Uvolňuje různé značkové barvy jako např. Edding na hladkých, nesavých podkladech. Odstraňuje otisky prstů po montážních pracích. K předběžnému očištění u lepených spojů. Tento přípravek je také vhodný k odstraňování ochranných konzervací např. na brzdových kotoučích.

## Technické údaje:

Chemický základ	Speciální benzín s citrónovou vůní
Bod vzplanutí	< 10 °C
Hustota	0,74 g/cm <sup>3</sup>
Třída hořlavosti	A1
Barva	transparentní

Název	Obsah	Obj. č.	Bal./ ks.
Sprej	500 ml	<b>893 140</b>	1/12
Kanystř	5 l	<b>893 140 05</b>	1
Ruční tlaková dóza - neutrální	-	<b>891 501</b>	
Vypouštěcí kohout pro kanystř 5 l	-	<b>891 302 01</b>	

▶ Účinně čistí a uvolňuje nečistoty.

### Vaše výhoda:

- Odstraňuje zbytky lepidla po etiketách a lepicích páskách.
- Uvolňuje nejodolnější nečistoty jako např. vosk, gumové otěry, zbytky silikonů, olej a maziva.

▶ Snášelivý s materiály.

### Vaše výhoda:

- Nepoškozuje nelakované povrchy jako např. hliník, mosaz, ušlechtilou ocel ani kovové podklady.

▶ Příjemný pro uživatele.

### Vaše výhoda:

- Neobtěžuje uživatele ani okolí nepříjemným zápachem.
- Rychlé a efektivní čištění.

▶ Neobsahuje aceton.

▶ Neobsahuje silikon ani AOX.

## Použití:

Části určené k čištění nastříkejte a nechte přípravek krátce působit a poté je otřete suchým, čistým hadříkem. U choulostivých podkladů nastříkejte přípravek na utěrku a tou povrch otřete.

## Pokyny:

Gumové a plastové části před jejich ošetřením tímto přípravkem otestujte na málo viditelném místě na jejich snášelivost. Laky mohou být tímto přípravkem poškozeny.



**Odstraňovač fólií**  
**Obj.č. 585 90**

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Další informace naleznete v technickém listu.