

VOSK NA DUTINY

Trvale chrání prahy, nosníky, vnitřní dutiny dveří atd. před korozí.



Barva	Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks.
světle žlutá	1000	0892 080	1/12
světle béžová	1000	0892 081	1/12
transparentní	1000	0892 082	1/12

Použití:

Nádobku před použitím dobře protřepejte. Vosky na dutiny nanášejte v tenké vrstvě pomocí pistole s tlak. nádobkou nebo sací pistole s příslušnou sondou.

SPREJ NA OCHRANU DUTIN

K opravě a dlouhodobé konzervaci karosérií.



Barva	Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks.
Světle žlutá	500	0893 081	1/12

Použití:

Nádobku před použitím dobře protřepejte. Sprej na ochranu dutin nanášejte v tenké vrstvě přímo nebo pomocí sondy obj. č. 0891 081.

► Extrémně vysoká vzlinavost.

Vaše výhoda:

- Účinná ochrana i obtížně přístupných míst.

► Vynikající účinek odpuzující vodu.

Vaše výhoda:

- Proniká pod vlhkost odpuzuje ji.

► Vysoká teplotní odolnost a dobrá pružnost při chladu.

Vaše výhoda:

- Nejlepší ochrana po dlouhou dobu.

► Snášenlivý se všemi běžnými krycími laky a díly z pryže a plastů.

► Neobsahuje těžké kovy.

Oblasti použití:

K dlouhodobé konzervaci dutin karosérií ohrožených korozí jako lemy, hrany a plochy prahů, nosníků a vnitřních rámců dveří.

Doplňuje výplň dutin z výroby u nových vozů, slouží jako dodatečné ošetření existujících konzervací a k obnově anti-korozní ochrany po opravě vozu po nehodě.

Upozornění:

Teplota materiálu by měla činit +18 °C bis +30 °C.

Doporučená tloušťka suché vrstvy 30 µ až 40 µ.

Po použití dutiny dobře vyvětrejte.

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné.